
CFK-Rohr Unidirektionaler Faserverlauf

Technologie: Prepreg - Wickeltechnik

CFK - Rohr Da 19,0 mm x Di 15,0 mm x Länge 1.000 mm

Berechnete Rohrkenwerte:

Aussendurchmesser [mm]	19,00
Innendurchmesser [mm]	15,00
Wandstärke [mm]	2,00
Rohrlänge [mm]	1.000
Gewicht ca. [g]	171
Dehnsteifigkeit [kN]	10.468
Biegesteifigkeit [MNmm²]	383
Knicklast F_{Knick} [N]	3.784
E-Modul [kN/mm²]	98
Zugfestigkeit [N/mm²]	1280
spezifisches Gewicht [g/cm³]	1,6
Glasübergangstemperatur [°C]	120

Sämtliche Angaben in diesem Datenblatt wurden auf Basis einer überschlägigen Berechnung erstellt. CG TEC übernimmt keine Garantie, dass das tatsächliche Produkt exakt den angegebenen technischen Daten entspricht. CG TEC übernimmt keine Haftung für Schäden die im Zusammenhang mit dem individuellen Gebrauch der Produkte entstehen.

Aufgrund des Faserverlaufs sind die Rohre nur für Belastungen auf ZUG/DRUCK ausgelegt.
